

Karta techniczna

CTP 200 Specjalistyczny preparat do usuwania śladów po taśmie klejącej, naklejkach i kleju

Ekologiczny!

CTP 200 to nowoczesny, wysokiej jakości, bardzo skuteczny preparat przeznaczony do usuwania pozostałości po taśmach i naklejkach oraz pozostałości po kleju. CTP 200 nadaje się do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych, szkła, metalu i kamienia. Bezpieczny dla powierzchni. Skutecznie usuwa nawet stare farby olejne.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia działania. Efekt czyszczenia oceniać po całkowitym wyschnięciu czyszczonej powierzchni.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Do szkła, metalu, kamienia, tworzyw sztucznych
- Nie niszczy czyszczonej powierzchni
- Usuwa farby olejne
- Skuteczne i szybkie działanie

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego!

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia działania. Efekt czyszczenia oceniać po całkowitym wyschnięciu czyszczonej powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podstawowym warunkiem usunięcia zabrudzenia jest odpowiednie przygotowanie powierzchni czyszczonej i powierzchni z nią sąsiadujących.

Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

Przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy środek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodzą inne niepożądane zmiany.

APLIKACJA – NAKŁADANIE

Produkt gotowy do użycia – nie należy go rozcieńczać. Używać wyłącznie w rękawicach i okularach ochronnych. Za pomocą szmatki lub pędzla, nałóż preparat równomiernie na czyszczonej powierzchni. Odczekaj 3-5 min. Zabrudzenia usuń za pomocą miękkiej szmatki. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Czyszczenie należy wykonywać w temp. od +0°C do + 30°C, podczas suchej i bezdeszczowej pogody.

WYDAJNOŚĆ

Zużycie preparatu zależy od stopnia zabrudzenia oraz stężenia przygotowanego roztworu i wynosi średnio ok. 10m² z jednego litra koncentratu. Zużycie oraz stężenie należy oszacować na podstawie wykonanej próby.

UWAGI DODATKOWE

Produkt ekologiczny, bezpieczny dla powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach preparat CC 50 daje się przechowywać przez minimum 36 miesięcy w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.

WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem impregnującym CTP 200 należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

POSTĘPOWANIE

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę **P102** - Chronić przed dziećmi **P501** - Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Utylizacja pustych opakowań leży po stronie użytkownika końcowego i powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt : kontakt@zmyjto.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.zmyjto.pl
-udostępniamy ją także na życzenie.

PAKOWANIE

Butelka 1 L ; kanister 5L ; kanister 30L ; paletopojemnik 1000L

